CISQ

ICIM
ISO 9001:2000
CERT. N. 1798

CERTIFIED IQNet MANAGEMENT SYSTEM

B METERS

OMOLOGATO CEE OMOLOGATO
CEE 75/33
ISO 4064



vodoměry

mod. GSD8 super-dry

water meters

Mod. GSD8
Jet unique, cadran sec à lecture directe sur 8 rouleaux numériques, disponible en version eau froide (30°) ou eau chaude (90°) et en 2 calibres 13 ou 20 mm (1/2" ou 3/4"), cadran orientable à 360°, exclus tous problèmes de corrosion et d'incrustation, fiabilité dans le temps et précision élevée.

Mod. GSD8
Einzelwasserstrahl, trockenes Ziffernblatt, Direktablesung auf 8 Zahlrollen. Produziert in den Versionen Kaltwasser (30 Grad) und Warmwasser (90 Grad) in den Durchmessern 13 und 20 mm (1/2 Zoll-3/4 Zoll). Um 360 Grad schwenkbares Ziffernblatt. Die Risiken von Rost und Ablagerungen sind ausgeschlossen. Garantiert lange Haltbarkeit und erhöhte Genauigkeit.

Mod. GSD8
Jednovtokový, suchoběžný (počítadlo není zaplaveno vodou), přímé odečítání. Provedení ve variantách na studenou vodu (30 °C) a teplou vodu (90 °C) v průměrech 13 a 20 mm (1/2" a 3/4"). Otočný číselník 360°. Vyloučeno riziko koroze a usazenin. Zaručená dlouhá životnost a vysoká přesnost.

Mod.GSD8
Single jet, dry dial, direct reading on 8 numerical rolls. Produced in the versions cold water (30° c) and warm water (90° c) in the diameters 13 and 20 mm (1/2"– 3/4"). Dial can rotate 360°. Risks of corrosion and sedimentation are excluded. Guaranteed long durability and elevated precision.

Mod.GSD8
Chorro único, cuadro seco, lectura directa sobre 8 rodillos numerados. Construído en las versiones para agua fría (30° C) y caliente (90° C) en los calibres ø 13 y 20 mm (1/2" y 3/4"). Cuadro orientable a 360°. Excluídos los riesgos de corrosión y sedimentación. Garantía de larga duración y elevada precisión.

Technické údaje – Technical features

Průměr *Size*		mm in	13 1/2"	20 3/4"
Maximální průtok *Capacity*	Qmax	m^3/h	3	5
Nominální průtok *Nominal flow*	Qn	m^3/h	1,5	2,5
Mezní hodnoty přesnosti *Accuracy limits*	±2% Qt ±5% Qmin	l/h l/h	120 30	200 50
Počítadlo *Reading dial*	min max	l m^3	0,05 100.000	0,05 100.000
Maximální provozní tlak *Max working pressure*		bar	16	16


Třída B-H/A-V
***Class* B-H/A-V**

Studená voda 30°C
Cold water 30°C

Teplá voda 90°C
Hot water 90°C

Magnetický přenos
Magnetic transmission

Otočný číselník 360°
360° revolving dial




Hydraulika zabezpečující stabilitu při nízké teplotě (-15°C)
Hydraulick capacity to leakage caused by low temperature (-15°C)

Hodinový strojek vodotěsný
Water proof mecanism


Na požádání víčko
Cover on request

Na požádání antimagnetická ochrana
Anti magnetic protection device on request


Rozměry a hmotnost – dimensions and weights




Průměr Size		mm in	13 1/2"	13 1/2"	13 7/8"-3/4"	20 3/4"
L		mm	80	110	115	130
l		mm	160	190	195	228
H		mm	73	73	73	73
h		mm	18	18	18	18
B		mm	85	85	85	85
Hmotnosti Weights	s přípojkami with unions	Kg	0,60	0,65	0,70	0,85
	bez přípojek without unions	Kg	0,45	0,50	0,55	0,60



Typická křivka chyb vrtulkových vodoměrů
Typical error curve of turbine meters



Křivka tlakové ztráty vodoměrů ø 13 a 20 mm
Loss of head curve of ø 13 and 20 mm water meters



www.aqua-trend.cz
e-mail:aquat@aqua-trend.cz

AQUA TREND O.K., spol. s r.o.
Neředínská 48
779 00 OLOMOUC
CZECH REPUBLIC

tel. +420 585 758 811
fax +420 585 412 596