

Ceník HYDROCAL




Kompaktní měřič tepla pro otopné a chladicí systémy

Technical features:

- Paměť spotřeby 18 měsíců
- Sensory Pt1000 Ø5mm
- Životnost Baterie 10let
- připraveno pro externí moduly
- Délka kabelů senzorů L1,5m
- Ochrana proti neoprávněné manipulaci

Kód	DN	L	závity	M-Bus	Qmax	Qn	Qmin	T max	Cena	
	[mm]	[mm]			[m³/h]	[m³/h]	[L/h]	[°C]	Euro	
C-06	15	110	G 3/4"	Připraveno	1,2	0,6	12	90	€	160,00
C-15	15	110	G 3/4"	Připraveno	3,0	1,5	30	90	€	160,00
C-25	20	130	G 1"	Připraveno	5,0	2,5	50	90	€	170,00
C-06-M	15	110	G 3/4"	Integrované	1,2	0,6	12	90	€	210,00
C-15-M	15	110	G 3/4"	Integrované	3,0	1,5	30	90	€	210,00
C-25-M	20	130	G 1"	Integrované	5,0	2,5	50	90	€	220,00

Schváleno CEE MID




Ceník HYDROSPLIT



Externí měřič tepla pro otopné a chladicí systémy
Připraveno k připojení s velkým množstvím impulsních signálů.
Verze pro připojení 230V k dispozici

Schváleno CEE MID



Technická charakteristika

- Paměť spotřeby 18 měsíců
- Životnost baterie 6 let
- připraveno pro externí moduly

Dodávka obsahuje:

- upevňovací sada na zeď

Kód	T max	hodnota impulzu	Cena
	[°C]		Euro
HYDROSPLIT	120	Nastavitelná	€ 170,00

Ceník sady HYDROSPLIT



Instalační sada obsahuje jeden externí měřič tepla model HYDROSPLIT a jeden suchoběžný vodoměr pro teplou vodu se snímačem impulzů model GSD5-R.

Technická charakteristika

- Paměť spotřeby 18 měsíců
- Životnost baterie 6 let
- Připraveno pro externí moduly

Dodávka obsahuje:

- vodoměr model GSD5-R
- Měřič tepla HYDROSPLIT
- kabel pro signál 3m
- upevňovací sada na zeď

Kód	DN	L	Vodoměr Model	Vodoměr Závit	Qmax [m ³ /h]	Qn [m ³ /h]	Qmin [L/h]	T max [°C]	hodnota impulzu	Cena
	[mm]	[mm]								Euro
S-S10-110-1	15	110	GSD5-R	G 3/4"	2,0	1,0	20	90	1 litre	€ 210,00
S-S15-80-1	15	80	GSD5-R	G 3/4"	3,0	1,5	30	90	1 litre	€ 210,00
S-S15-110-1	15	110	GSD5-R	G 3/4"	3,0	1,5	30	90	1 litre	€ 210,00
S-S25-130-1	20	130	GSD5-R	G 1"	5,0	2,5	50	90	1 litre	€ 220,00

PRICE LIST for HYDROSPLIT SET



Instalační sada obsahuje jeden externí měřič tepla model HYDROSPLIT a jeden suchoběžný vodoměr pro teplou vodu se snímačem impulzů model GMDX-R.

Technická charakteristika

- Paměť spotřeby 18 měsíců
- Životnost baterie 6 let
- Připraveno pro externí moduly

Dodávka obsahuje:

- vodoměr model GMDX-R
- Měřič tepla HYDROSPLIT
- kabel pro signál 3m
- upevňovací sada na zeď

Kód	DN	L	Vodoměr Model	Vodoměr Závity	Qmax	Qn	Qmin	T max	hodnota impulzu	Cena
	[mm]	[mm]			[m ³ /h]	[m ³ /h]	[L/h]	[°C]		Euro
S-M15-1	15	165	GMDX-R	G 3/4"	3,0	1,5	30	90	1 litre	€ 260,00
S-M25-1	20	190	GMDX-R	G 1"	5,0	2,5	50	90	1 litre	€ 270,00
S-M35-1	25	260	GMDX-R	G 1"1/4	7,0	3,5	70	90	1 litre	€ 280,00
S-M60-1	32	260	GMDX-R	G 1"1/2	12,0	6,0	120	90	1 litre	€ 290,00
S-M100-1	40	300	GMDX-R	G 2"	20,0	10,0	200	90	1 litre	€ 390,00
S-M150-1	50	300	GMDX-R	G 2"1/2	30,0	15,0	300	90	1 litre	€ 420,00
S-MF150-1*	50	300	GMDX-R	FLA PN16	30,0	15,0	300	90	1 litre	€ 410,00

* = flanged version EN1092 PN16

PRICE LIST for HYDROSPLIT SET

Instalační sada obsahuje jeden externí měřič tepla model HYDROSPLIT a jeden vodoměr typu Woltmann pro teplou vodu se snímačem impulzů model WDEK30-R

Technická charakteristika

- Paměť spotřeby 18 měsíců
- Životnost baterie 6 let
- Připraveno pro externí moduly

Dodávka obsahuje:

- vodoměr model WDEK30-R
- Měřič tepla HYDROSPLIT
- kabel pro signál 3m
- upevňovací sada na zeď


Kód	DN	L	Vodoměr Model	PN příruby	Qmax	Qn	Qmin	T max	hodnota impulzu	Cena
	[mm]	[mm]			[m³/h]	[m³/h]	[L/h]	[°C]		Euro
S-W150-100	50	200	WDEK30-R	PN16	30,0	15,0	0,6	90	100 litres	€ 500,00
S-W250-100	65	200	WDEK30-R	PN16	50,0	25,0	1,0	90	100 litres	€ 540,00
S-W400-100	80	225	WDEK30-R	PN16	80,0	40,0	1,6	90	100 litres	€ 580,00
S-W600-100	100	250	WDEK30-R	PN16	120,0	60,0	2,4	90	100 litres	€ 640,00
S-W1000-100	125	250	WDEK30-R	PN16	200,0	100,0	4,0	90	100 litres	€ 780,00
S-W1500-100	150	300	WDEK30-R	PN16	300,0	150,0	6,0	90	100 litres	€ 860,00
S-W2500-100	200	350	WDEK30-R	PN16	500,0	250,0	10,0	90	100 litres	€ 990,00

PŘÍSLUŠENSTVÍ k mod. HYDROCAL a HYDROSPLIT**OPTICKÝ KLÍČ PRO NASTAVENÍ SYSTÉMU - CODP**

Nutné pro:

- Nastavení různých zapisování dat
- nastavení M-bus sítě
- modifikace nastavení vstupního impulsu pro model HYDROSPLIT

Cena	
€	30,00

**SADA TEPLŮTNÍCH ČIDEL**

Pt1000

kód	Ø sensor	délka čidla	délka kabelu	Cena
S-S-3	5,2 mm	45 mm	3 m	€ 55,00
S-M-3	6,0 mm	105 mm	3 m	€ 85,00
S-L-3	6,0 mm	140 mm	3 m	€ 100,00

**SADA OBJÍMEK PRO TEPLŮTNÍ ČIDLA**

P-S mosaz, P-M a P-L nerezová ocel

kód	závit	délka	kód čidla	Cena
P-S	G 1/4"	35 mm	S-S-3	€ 15,00
P-M	G 1/2"	85 mm	S-M-3	€ 45,00
P-L	G 1/2"	120 mm	S-L-3	€ 50,00

**KULOVÝ VENTIL**

Pro instalaci čidla kompaktního měřiče tepla HYDROCAL

kód	závit	Cena
V-15	G 1/2"	€ 13,00
V-20	G 3/4"	€ 16,00
V-25	G 1"	€ 20,00

Sada šroubení pro
instalaci čidel S-S-3

DAS	€ 6,00
------------	--------

**Napájecí kabele 230V - ALIM230V**

Napájecí kabel 230V 50Hz pro model HYDROSPLIT

Cena	
€	50,00

EXTERNAL MODULES mod. HYDROCAL and HYDROSPLIT**M-BUS MODUL - ME-MBUS**

M-bus výstup externí modul pro měřiče tepla model HYDROCAL a HYDROSPLIT

M-bus standard EN1434
Životnost baterie 10 let

Cena	
€	120,00

**PULSE MODULE - ME-IMPULSI**

Impulzní výstup externí modul pro měřiče tepla model HYDROCAL a HYDROSPLIT

1 impulz = 1 kW
Životnost baterie 10 let

Cena	
€	90,00