

Ceník HYDROCAL




Kompaktní měřič tepla pro otopné a chladicí systémy

Technical features:

- Paměť spotřeby 18 měsíců
- Sensory Pt1000 Ø5mm
- Životnost Baterie 10let
- připraveno pro externí moduly
- Délka kabelů senzorů L1,5m
- Ochrana proti neoprávněné manipulaci

Kód	DN	L	závity	M-Bus	Qmax	Qn	Qmin	T max	Cena
	[mm]	[mm]			[m³/h]	[m³/h]	[L/h]	[°C]	CZK
C-06	15	110	G 3/4"	Připraveno	1,2	0,6	12	90	4 000,00
C-15	15	110	G 3/4"	Připraveno	3,0	1,5	30	90	4 000,00
C-25	20	130	G 1"	Připraveno	5,0	2,5	50	90	4 250,00
C-06-M	15	110	G 3/4"	Integrované	1,2	0,6	12	90	5 250,00
C-15-M	15	110	G 3/4"	Integrované	3,0	1,5	30	90	5 250,00
C-25-M	20	130	G 1"	Integrované	5,0	2,5	50	90	5 500,00

Schváleno CEE MID



ceník HYDROSPLIT

Externí měřič tepla pro otopné a chladicí systémy
Připraveno k připojení s velkým množstvím impulsních signálů.
Verze pro připojení 230V k dispozici

Schváleno CEE MID

**Technická charakteristika**

- Paměť spotřeby 18 měsíců
- Životnost baterie 6 let
- připraveno pro externí moduly

Dodávka obsahuje:

- upevňovací sada na zeď

Kód	T max [°C]	hodnota impulzu	Cena CZK
HYDROSPLIT	120	Nastavitelná	4 250,00

Ceník sady HYDROSPLIT



Instalační sada obsahuje jeden externí měřič tepla model HYDROSPLIT a jeden suchoběžný vodoměr pro teplou vodu se snímačem impulzů model GSD5-R.

Technická charakteristika

- Paměť spotřeby 18 měsíců
- Životnost baterie 6 let
- Připraveno pro externí moduly

Dodávka obsahuje:

- vodoměr model GSD5-R
- Měřič tepla HYDROSPLIT
- kabel pro signál 3m
- upevňovací sada na zeď

Kód	DN	L	Vodoměr Model	Vodoměr Závity	Qmax	Qn	Qmin	T max	hodnota impulzu	Cena
	[mm]	[mm]			[m ³ /h]	[m ³ /h]	[L/h]	[°C]		CZK
S-S10-110-1	15	110	GSD5-R	G 3/4"	2,0	1,0	20	90	1 litre	5 250,00
S-S15-80-1	15	80	GSD5-R	G 3/4"	3,0	1,5	30	90	1 litre	5 250,00
S-S15-110-1	15	110	GSD5-R	G 3/4"	3,0	1,5	30	90	1 litre	5 250,00
S-S25-130-1	20	130	GSD5-R	G 1"	5,0	2,5	50	90	1 litre	5 500,00

PRICE LIST for HYDROSPLIT SET

Instalační sada obsahuje jeden externí měřič tepla model HYDROSPLIT a jeden suchoběžný vodoměr pro teplou vodu se snímačem impulzů model GMDX-R.

Technická charakteristika

- Paměť spotřeby 18 měsíců
- Životnost baterie 6 let
- Připraveno pro externí moduly

Dodávka obsahuje:

- vodoměr model GMDX-R
- Měřič tepla HYDROSPLIT
- kabel pro signál 3m
- upevňovací sada na zeď

Kód	DN	L	Vodoměr Model	Vodoměr Závity	Qmax	Qn	Qmin	T max	hodnota impulzu	Cena
	[mm]	[mm]			[m ³ /h]	[m ³ /h]	[L/h]	[°C]		CZK
S-M15-1	15	165	GMDX-R	G 3/4"	3,0	1,5	30	90	1 litre	6 500,00
S-M25-1	20	190	GMDX-R	G 1"	5,0	2,5	50	90	1 litre	6 750,00
S-M35-1	25	260	GMDX-R	G 1 1/4"	7,0	3,5	70	90	1 litre	7 000,00
S-M60-1	32	260	GMDX-R	G 1 1/2"	12,0	6,0	120	90	1 litre	7 250,00
S-M100-1	40	300	GMDX-R	G 2"	20,0	10,0	200	90	1 litre	9 750,00
S-M150-1	50	300	GMDX-R	G 2 1/2"	30,0	15,0	300	90	1 litre	10 500,00
S-MF150-1*	50	300	GMDX-R	FLA PN16	30,0	15,0	300	90	1 litre	10 250,00

* = flanged version EN1092 PN16

PRICE LIST for HYDROSPLIT SET

Instalační sada obsahuje jeden externí měřič tepla model HYDROSPLIT a jeden vodoměr typu Woltmann pro teplou vodu se snímačem impulzů model WDEK30-R

Technická charakteristika

- Paměť spotřeby 18 měsíců
- Životnost baterie 6 let
- Připraveno pro externí moduly

Dodávka obsahuje:

- vodoměr model WDEK30-R
- Měřič tepla HYDROSPLIT
- kabel pro signál 3m
- upevňovací sada na zeď

Kód	DN	L	Vodoměr Model	PN příruby	Qmax	Qn	Qmin	T max	hodnota impulzu	Cena
	[mm]	[mm]			[m³/h]	[m³/h]	[L/h]	[°C]		CZK
S-W150-100	50	200	WDEK30-R	PN16	30,0	15,0	0,6	90	100 litres	12 500,00
S-W250-100	65	200	WDEK30-R	PN16	50,0	25,0	1,0	90	100 litres	13 500,00
S-W400-100	80	225	WDEK30-R	PN16	80,0	40,0	1,6	90	100 litres	14 500,00
S-W600-100	100	250	WDEK30-R	PN16	120,0	60,0	2,4	90	100 litres	16 000,00
S-W1000-100	125	250	WDEK30-R	PN16	200,0	100,0	4,0	90	100 litres	19 500,00
S-W1500-100	150	300	WDEK30-R	PN16	300,0	150,0	6,0	90	100 litres	21 500,00
S-W2500-100	200	350	WDEK30-R	PN16	500,0	250,0	10,0	90	100 litres	24 750,00

PŘÍSLUŠENSTVÍ k mod. HYDROCAL a HYDROSPLIT



OPTICKÝ KLÍČ PRO NASTAVENÍ SYSTÉMU - CODP

Nutné pro:

- Nastavení různých zapisování dat
- nastavení M-bus sítě
- modifikace nastavení vstupního impulsu pro model HYDROSPLIT

Cena

750,00 CZK



SADA TEPLTNÍCH ČIDEL

Pt1000

kód	Ø sensor	délka čidla	délka kabelu	Cena
S-S-3	5,2 mm	45 mm	3 m	1 375,00 CZK
S-M-3	6,0 mm	105 mm	3 m	2 125,00 CZK
S-L-3	6,0 mm	140 mm	3 m	2 500,00 CZK



SADA OBJÍMEK PRO TEPLTNÍ ČIDLA

P-S mosaz, P-M a P-L nerezová ocel

kód	závit	délka	kód čidla	Cena
P-S	G 1/4"	35 mm	S-S-3	375,00 CZK
P-M	G 1/2"	85 mm	S-M-3	1 125,00 CZK
P-L	G 1/2"	120 mm	S-L-3	1 250,00 CZK



KULOVÝ VENTIL

Pro instalaci čidla kompaktního měřiče tepla HYDROCAL

kód	závit	Cena
V-15	G 1/2"	325,00 CZK
V-20	G 3/4"	400,00 CZK
V-25	G 1"	500,00 CZK

Sada šroubení pro instalaci čidel S-S-3

DAS 150,00 CZK



Napájecí kabe 230V - ALIM230V

Napájecí kabel 230V 50Hz pro model HYDROSPLIT

Cena

1 250,00 CZK

EXTERNAL MODULES mod. HYDROCAL and HYDROSPLIT**M-BUS MODUL - ME-MBUS**

M-bus výstup externí modul pro měřiče tepla model HYDROCAL a HYDROSPLIT

M-bus standard EN1434
Životnost baterie 10 let

Cena
3 000,00 CZK

**PULSE MODULE - ME-IMPULSI**

Impulzní výstup externí modul pro měřiče tepla model HYDROCAL a HYDROSPLIT

1 impulz = 1 kW
Životnost baterie 10 let

Cena
2 250,00 CZK