



měřiče tepla - heat meters

Ceník měřičů tepla B METERS

platný od 17.1.2012

(ceny jsou uvedeny v CZK bez DPH)

B METERS CZ, s.r.o.

Neředínská 48, 799 00 Olomouc

www.vodomerybmeters.cz

KOMPAKTNÍ MĚŘIČ TEPLA HYDROCAL



Kompaktní měřič tepla pro otopné a chladicí systémy

Kód	DN	L	závity	M-Bus	Qmax	Qn	Qmin	T max	Cena CZK
	(mm)	(mm)			(m³/h)	(m³/h)	(L/h)	(°C)	
C-06	15	110	G 3/4"	Připraveno	1,2	0,6	12	90	4 160,00
C-15	15	110	G 3/4"	Připraveno	3,0	1,5	30	90	4 160,00
C-25	20	130	G 1"	Připraveno	5,0	2,5	50	90	4 420,00
C-06-M	15	110	G 3/4"	Integrované	1,2	0,6	12	90	5 460,00
C-15-M	15	110	G 3/4"	Integrované	3,0	1,5	30	90	5 460,00
C-25-M	20	130	G 1"	Integrované	5,0	2,5	50	90	5 720,00

Technické parametry

- Paměť spotřeby tepla 18 měsíců
- Teplotní senzory Pt1000 Ø 5mm
- Životnost baterie 10 let
- Připraveno pro externí moduly
- Délka kabelu teplotních čidel 1,5m
- Ochrana proti neoprávněné manipulaci



Schváleno CEE MID

HYDROSPLIT - KALORIMETRICKÉ POČÍTADLO



Kalorimetrické počítadlo pro otopné a chladicí systémy

Kód	T max	hodnota impulzu	Cena
	(°C)		CZK
HYDROSPLIT	120	Nastavitelná	4 420,00

Technické parametry

- ☐ Paměť spotřeby 18 měsíců
- ☐ Životnost baterie 6 let
- ☐ Připraveno pro externí moduly
- ☐ Verze pro připojení 230V
- ☐ Připraveno k připojení s velkým množstvím impulsních signálů
- ☐ Včetně upevňovací sady na zeď

SADA HYDROSPLIT (GSD5-R)



Sada obsahuje kalorimetrické počítadlo HYDROSPLIT a suchoběžný vodoměr pro teplou vodu se snímačem impulsů model GSD5-R

Kód	DN	L	Vodoměr Model	Vodoměr Závity	Qmax	Qn	Qmin	T max	hodnota impulzu	Cena
	(mm)	(mm)			(m ³ /h)	(m ³ /h)	(L/h)	(°C)		CZK
S-S10-110-1	15	110	GSD5-R	G 3/4"	2,0	1,0	20	90	1 litr	5 460,00
S-S15-80-1	15	80	GSD5-R	G 3/4"	3,0	1,5	30	90	1 litr	5 460,00
S-S15-110-1	15	110	GSD5-R	G 3/4"	3,0	1,5	30	90	1 litr	5 460,00
S-S25-130-1	20	130	GSD5-R	G 1"	5,0	2,5	50	90	1 litr	5 720,00

Technické parametry

- ☐ Paměť spotřeby 18 měsíců
- ☐ Životnost baterie 6 let
- ☐ Připraveno pro externí moduly
- ☐ Suchoběžný bytový vodoměr GSD5-R
- ☐ Délka kabelu 3m
- ☐ Včetně upevňovací sady na zeď

SADA HYDROSPLIT (GMDX-R)



Sada obsahuje kalorimetrické počítadlo HYDROSPLIT a suchoběžný vodoměr pro teplou vodu se snímačem impulsů model GMDX-R

Kód	DN (mm)	L (mm)	Vodoměr Model	Vodoměr Závity	Qmax (m³/h)	Qn (m³/h)	Qmin (L/h)	T max (°C)	hodnota impulzu	Cena CZK
S-M15-1	15	165	GMDX-R	G 3/4"	3,0	1,5	30	90	1 litr	6 760,00
S-M25-1	20	190	GMDX-R	G 1"	5,0	2,5	50	90	1 litr	7 020,00
S-M35-1	25	260	GMDX-R	G 1"1/4	7,0	3,5	70	90	1 litr	7 280,00
S-M60-1	32	260	GMDX-R	G 1"1/2	12,0	6,0	120	90	1 litr	7 540,00
S-M100-1	40	300	GMDX-R	G 2"	20,0	10,0	200	90	1 litr	10 140,00
S-M150-1	50	300	GMDX-R	G 2"1/2	30,0	15,0	300	90	1 litr	10 920,00
S-MF150-1*	50	300	GMDX-R	FLA PN16	30,0	15,0	300	90	1 litr	10 660,00

Technické parametry

- ☐ Paměť spotřeby 18 měsíců
- ☐ Životnost baterie 6 let
- ☐ Připraveno pro externí moduly
- ☐ Suchoběžný domovní vodoměr GMDX-R
- ☐ Délka kabelu 3m
- ☐ Včetně upevňovací sady na zeď

* Přírubová verze EN1092 PN16

SADA HYDROSPLIT (WDE-K30-R)



Sada obsahuje kalorimetrické počítadlo HYDROSPLIT a vodoměr typu Woltmann pro teplou vodu se snímačem impulsů model WDE-K30-R

Kód	DN	L	Vodoměr Model	PN příruby	Q _{max}	Q _n	Q _{min}	T max	hodnota impulzu	Cena CZK
	(mm)	(mm)			(m ³ /h)	(m ³ /h)	(L/h)	(°C)		
S-W150-100	50	200	WDEK30-R	PN16	30,0	15,0	0,6	90	100 litrů	13 000,00
S-W250-100	65	200	WDEK30-R	PN16	50,0	25,0	1,0	90	100 litrů	14 040,00
S-W400-100	80	225	WDEK30-R	PN16	80,0	40,0	1,6	90	100 litrů	15 080,00
S-W600-100	100	250	WDEK30-R	PN16	120,0	60,0	2,4	90	100 litrů	16 640,00
S-W1000-100	125	250	WDEK30-R	PN16	200,0	100,0	4,0	90	100 litrů	20 280,00
S-W1500-100	150	300	WDEK30-R	PN16	300,0	150,0	6,0	90	100 litrů	22 360,00
S-W2500-100	200	350	WDEK30-R	PN16	500,0	250,0	10,0	90	100 litrů	25 740,00

Technické parametry

- ☐ Paměť spotřeby 18 měsíců
- ☐ Životnost baterie 6 let
- ☐ Připraveno pro externí moduly
- ☐ Vodoměr Woltmann WDE-K30-R
- ☐ Délka kabelu 3m
- ☐ Včetně upevňovací sady na zeď



Schváleno CEE MID

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO MODEL HYDROCAL A HYDROSPLIT



OPTICKÝ KLÍČ PRO NASTAVENÍ SYSTÉMU - CODP

Nutné pro

- ☐ Modifikace nastavení vstupního impulzu pro model HYDROSPLIT
- ☐ Nastavení různých zapisování dat
- ☐ Nastavení M-bus sítě

Cena

780,00 CZK



SADA TEPLOTNÍCH ČIDEL Pt1000

kód	Ø senzor	délka čidla	délka kabelu	Cena
S-S-3	5,2 mm	45 mm	3 m	1 430,00 CZK
S-M-3	6,0 mm	105 mm	3 m	2 210,00 CZK
S-L-3	6,0 mm	140 mm	3 m	2 600,00 CZK



SADA OBJÍMEK PRO TEPLOTNÍ ČIDLA

P-S mosaz

P-M / P-L nerezová ocel

kód	závit	délka	kód čidla	Cena
P-S	G 1/4"	35 mm	S-S-3	390,00 CZK
P-M	G 1/2"	85 mm	S-M-3	1 170,00 CZK
P-L	G 1/2"	120 mm	S-L-3	1 300,00 CZK



KULOVÝ VENTIL

Pro instalaci čidla kompaktního měřiče tepla HYDROCAL

kód	závit	Cena
V-15	G 1/2"	338,00 CZK
V-20	G 3/4"	416,00 CZK
V-25	G 1"	520,00 CZK

SADA ŠROUBENÍ PRO
INSTALACI ČIDEL S-S-3

kód	Cena
DAS	156,00 CZK



NAPÁJECÍ KABEL 230V - ALIM230V

Napájecí kabel 23V 50Hz pro model HYDROSPLIT

Cena

1 300,00 CZK

EXTERNÍ MODULY PRO MODEL HYDROCAL A HYDROSPLIT



M-BUS MODUL (ME-MBUS)

M-Bus výstup pro měřiče tepla model HYDROCAL a HYDROSPLIT

- ☐ M-bus standard EN1434
- ☐ Životnost baterie 10 let

Cena
3 120,00 CZK



PULSE MODUL (ME-IMPULSI)

Impulsní výstup pro měřiče tepla model HYDROCAL a HYDROSPLIT

- ☐ Životnost baterie 10 let

ME-IMP-1	puls 1 kW	do 5m ³ /h
ME-IMP-10	puls 10kW	do 10m ³ /h
ME-IMP-100	puls 100kW	nad 10m ³ /h

Cena
2 340,00 CZK



RADIO MODUL

Rádio modul kompatibilní se systémem čtení dat Hydrolink

- ☐ Životnost baterie 5 let

Cena
1 560,00 CZK