



měřiče tepla - heat meters

Ceník měřičů tepla B METERS

platný od 17.1.2012

(ceny jsou uvedeny v EUR bez DPH)

KOMPAKTNÍ MĚŘIČ TEPLA HYDROCAL



Kompaktní měřič tepla pro otopné a chladicí systémy

Kód	DN	L	závity	M-Bus	Q _{max}	Q _n	Q _{min}	T max	Cena
	(mm)	(mm)			(m ³ /h)	(m ³ /h)	(L/h)	(°C)	EUR
C-06	15	110	G 3/4"	Připraveno	1,2	0,6	12	90	160,00
C-15	15	110	G 3/4"	Připraveno	3,0	1,5	30	90	160,00
C-25	20	130	G 1"	Připraveno	5,0	2,5	50	90	170,00
C-06-M	15	110	G 3/4"	Integrované	1,2	0,6	12	90	210,00
C-15-M	15	110	G 3/4"	Integrované	3,0	1,5	30	90	210,00
C-25-M	20	130	G 1"	Integrované	5,0	2,5	50	90	220,00

Technické parametry

- Paměť spotřeby tepla 18 měsíců
- Teplotní senzory Pt1000 Ø 5mm
- Životnost baterie 10 let
- Připraveno pro externí moduly
- Délka kabelu teplotních čidel 1,5m
- Ochrana proti neoprávněné manipulaci



Schváleno CEE MID

HYDROSPLIT - KALORIMETRICKÉ POČÍTADLO



Kalorimetrické počítadlo pro otopné a chladicí systémy

Kód	T max	hodnota impulzu	Cena
	(°C)		EUR
HYDROSPLIT	120	Nastavitelná	170,00
HYDROSPLIT-M	120	Nastavitelná	220,00

* Model HYDROSPLIT-M je včetně integrovaného M-BUS modulu

Technické parametry

- Paměť spotřeby 18 měsíců
- Životnost baterie 6 let
- Připraveno pro externí moduly
- Verze pro připojení 230V
- Připraveno k připojení s velkým množstvím impulsních signálů
- Včetně upevňovací sady na zeď

SADA HYDROSPLIT (GSD5-R)



Sada obsahuje kalorimetrické počítadlo HYDROSPLIT a suchoběžný vodoměr pro teplou vodu se snímačem impulsů model GSD5-R

Kód	DN	L	Vodoměr	Vodoměr	Qmax	Qn	Qmin	T max	hodnota	Cena
	(mm)	(mm)	Model	Závity	(m ³ /h)	(m ³ /h)	(L/h)	(°C)	impulzu	EUR
S-S10-110-1	15	110	GSD5-R	G 3/4"	2,0	1,0	20	90	1 litr	210,00
S-S15-80-1	15	80	GSD5-R	G 3/4"	3,0	1,5	30	90	1 litr	210,00
S-S15-110-1	15	110	GSD5-R	G 3/4"	3,0	1,5	30	90	1 litr	210,00
S-S25-130-1	20	130	GSD5-R	G 1"	5,0	2,5	50	90	1 litr	220,00

Technické parametry

- Paměť spotřeby 18 měsíců
- Životnost baterie 6 let
- Připraveno pro externí moduly
- Suchoběžný bytový vodoměr GSD5-R
- Délka kabelu 3m
- Včetně upevňovací sady na zeď

SADA HYDROSPLIT (GMDX-R)



Sada obsahuje kalorimetrické počítadlo HYDROSPLIT a suchoběžný vodoměr pro teplou vodu se snímačem impulsů model GMDX-R

Kód	DN	L	Vodoměr	Vodoměr	Qmax	Qn	Qmin	T max	hodnota impulzu	Cena
	(mm)	(mm)	Model	Závity	(m ³ /h)	(m ³ /h)	(L/h)	(°C)		EUR
S-M15-1	15	165	GMDX-R	G 3/4"	3,0	1,5	30	90	1 litr	260,00
S-M25-1	20	190	GMDX-R	G 1"	5,0	2,5	50	90	1 litr	270,00
S-M35-1	25	260	GMDX-R	G 1"1/4	7,0	3,5	70	90	1 litr	280,00
S-M60-1	32	260	GMDX-R	G 1"1/2	12,0	6,0	120	90	1 litr	290,00
S-M100-1	40	300	GMDX-R	G 2"	20,0	10,0	200	90	1 litr	390,00
S-M150-1	50	300	GMDX-R	G 2"1/2	30,0	15,0	300	90	1 litr	420,00
S-MF150-1*	50	300	GMDX-R	FLA PN16	30,0	15,0	300	90	1 litr	410,00

Technické parametry

- Paměť spotřeby 18 měsíců
- Životnost baterie 6 let
- Připraveno pro externí moduly
- Suchoběžný domovní vodoměr GMDX-R
- Délka kabelu 3m
- Včetně upevňovací sady na zeď

* Přírubová verze EN1092 PN16



Schváleno CEE MID

SADA HYDROSPLIT (WDE-K30-R)



Sada obsahuje kalorimetrické počítadlo HYDROSPLIT a vodoměr typu Woltmann pro teplou vodu se snímačem impulsů model WDE-K30-R

Kód	DN	L	Vodoměr Model	PN příruby	Q _{max}	Q _n	Q _{min}	T max	hodnota impulzu	Cena
	(mm)	(mm)			(m ³ /h)	(m ³ /h)	(L/h)	(°C)		EUR
S-W150-100	50	200	WDEK30-R	PN16	30,0	15,0	0,6	90	100 litrů	500,00
S-W250-100	65	200	WDEK30-R	PN16	50,0	25,0	1,0	90	100 litrů	540,00
S-W400-100	80	225	WDEK30-R	PN16	80,0	40,0	1,6	90	100 litrů	580,00
S-W600-100	100	250	WDEK30-R	PN16	120,0	60,0	2,4	90	100 litrů	640,00
S-W1000-100	125	250	WDEK30-R	PN16	200,0	100,0	4,0	90	100 litrů	780,00
S-W1500-100	150	300	WDEK30-R	PN16	300,0	150,0	6,0	90	100 litrů	860,00
S-W2500-100	200	350	WDEK30-R	PN16	500,0	250,0	10,0	90	100 litrů	990,00

Technické parametry

- Paměť spotřeby 18 měsíců
- Životnost baterie 6 let
- Připraveno pro externí moduly
- Vodoměr Woltmann WDE-K30-R
- Délka kabelu 3m
- Včetně upevňovací sady na zeď

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO MODEL HYDROCAL A HYDROSPLIT



OPTICKÝ KLÍČ PRO NASTAVENÍ SYSTÉMU - CODP

Nutné pro

- Modifikace nastavení vstupního impulzu pro model HYDROSPLIT
- Nastavení různých zapisování dat
- Nastavení M-bus sítě

Cena

30,00 EUR



SADA TEPLOTNÍCH ČIDEL Pt1000

kód	Ø sensor	délka čidla	délka kabelu	Cena
S-S-3	5,2 mm	45 mm	3 m	55,00 EUR
S-M-3	6,0 mm	105 mm	3 m	85,00 EUR
S-L-3	6,0 mm	140 mm	3 m	100,00 EUR



SADA OBJÍMEK PRO TEPLOTNÍ ČIDLA

P-S mosaz

P-M / P-L nerezová ocel

kód	závit	délka	kód čidla	Cena
P-S	G 1/4"	35 mm	S-S-3	15,00 EUR
P-M	G 1/2"	85 mm	S-M-3	45,00 EUR
P-L	G 1/2"	120 mm	S-L-3	50,00 EUR



KULOVÝ VENTIL

Pro instalaci čidla kompaktního měřiče tepla HYDROCAL

kód	závit	Cena
V-15	G 1/2"	338,00 CZK
V-20	G 3/4"	416,00 CZK
V-25	G 1"	520,00 CZK

SADA ŠROUBENÍ PRO
INSTALACI ČIDEL S-S-3

kód	Cena
DAS	6,00 EUR



NAPÁJECÍ KABEL 230V - ALIM230V

Napájecí kabel 23V 50Hz pro model HYDROSPLIT

Cena

50,00 EUR

EXTERNÍ MODULY PRO MODEL HYDROCAL A HYDROSPLIT



M-BUS MODUL (ME-MBUS)

M-Bus výstup pro měřiče tepla model HYDROCAL a HYDROSPLIT

- M-bus standard EN1434
- Životnost baterie 10 let

Cena
120,00 EUR



PULSE MODUL (ME-IMPULSI)

Impulsní výstup pro měřiče tepla model HYDROCAL a HYDROSPLIT

- Životnost baterie 10 let

ME-IMP-1	puls 1 kW	do 5m ³ /h
ME-IMP-10	puls 10kW	do 10m ³ /h
ME-IMP-100	puls 100kW	nad 10m ³ /h

Cena
90,00 EUR



RADIO MODUL

Rádio modul kompatibilní se systémem čtení dat Hydrolink

- Životnost baterie 5 let

Cena
60,00 EUR